

# Fenice Open

H 205 • 212

P 90

L 99 • 130 • 193

Food & Frozen

A ↑ G E	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated						•
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

## Installation

- Plug-in
- Remote (optional)

## Configuration

- 5 shelves height adjustable
- Depth 400/450 mm

## Temperature range

+2 / +4 °C

## Refrigerant

R290

## Refrigeration

Ventilated

## Compressor

Hermetic

## Defrost

Off cycle

## Climate and product class

3M2

## Side panels

- Panoramic with safety glass
- Mirrored in&out (Thick 25 mm)
- Blind (Thick 34 mm)

## Closing system

Self-rolling curtain

## Lighting

- Led on canopy 3000 K
- Undershelf Led 3000 K (optional)

## Equipment handling

- Adjustable feet
- Swivel casters with brake (optional)

## Installazione

- Plug-in
- Remoto (optional)

## Configurazione

- 5 ripiani regolabili in altezza
- Profondità 400/450 mm

## Temperatura di esercizio

+2 / +4 °C

## Refrigerante

R290

## Refrigerazione

Ventilata

## Compressore

Ermetico

## Sbrinamento

Fermata compressore

## Classe climatica e di prodotto

3M2

## Fianchi

- Panoramici con vetro temprato
- Specchio int&ext (Spessore 25 mm)
- Ciechi (Spessore 34 mm)

## Sistema di chiusura

Tenda autoavvolgente manuale

## Illuminazione

- Led superiore 3000 K
- Led ripiani 3000 K (optional)

## Movimentazione

- Piedini regolabili in altezza
- Ruote pivotanti con freno (optional)



## Available colours

Colori disponibili

● Standard / Di serie

□ On request

### Inside Interno

- Bianco
- RAL
- Stainless steel

### Outside Esterno

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

### Side panels Fianchi

- Grigio RAL 7038
- RAL
- Stainless steel

# Fenice Open

	94	125	188
	RV TN	RV TN	RV TN

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	Sides 25 mm thick Spalle spessore 25 mm	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	993 x 908 x 2054 mm	1300 x 908 x 2054 mm	1935 x 908 x 2054 mm
	Sides 34 mm thick Spalle spessore 34 mm	Adjustable feet Piedini regolabili Swivel casters Ruote Pivottanti	993 x 908 x 2123 mm	1300 x 908 x 2123 mm	1935 x 908 x 2123 mm
<b>Capacity (gross / net)</b> Capacità (lorda / netta)			767 / 456 lt	970 / 582 lt	1256 / 928 lt
<b>Weight (net)</b> Peso (netto)			240 kg	295 kg	425 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione			<b>Ventilated</b> Ventilata		
<b>Refrigerant</b> Refrigerante			R290		
<b>Climate class</b> Classe climatica			3		
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali			25 °C / 60 %RH		
<b>Energy class</b> Classe energetica			F	E	F
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto			-1 / +7 °C		
<b>Compressor (q.ty - type)</b> Compressore (q.tà - tipologia)			<b>1 Hermetic</b> 1 Ermetico		
<b>Defrost</b> Sbrinamento			<b>Off cycle</b> Fermata compressore		
<b>Power supply</b> Alimentazione			230 V / 1 Ph / 50 Hz		
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimento elettrico (regime)			1500 W / 8 A	1500 W / 8 A	2900 W / 16 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)			365 W / 1,7 A	150 W / 0,7 A	300 W / 1,4 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

## Setup

Allestimento

<b>Shelves dimensions (LxD)</b> Dimensioni ripiani (LxP)	400 x 940 mm	400 x 1250 mm	400 x 1880 mm
	450 x 940 mm	450 x 1250 mm	450 x 1880 mm
	530 x 940 mm	530 x 1250 mm	530 x 1880 mm

