

Idea LX

H 125

P 63

L 82 (4) • 121 (6) • 135 (7)

Ice cream & Pastry

A	G	TN Chiller	TB Freezer	TB/TN Dual Temp	TC Heated	TC/TN Hot&Cold	N Non-refrigerated
RS - Static							
RV - Ventilated			•				
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible							
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible							
HUR - Meat							
CH - Chocolate							
TC S - Dry Heat							
TC BM - Bainmarie							
N - Non-refrigerated							

Installation
Plug-in

Temperature
-16/-14 °C

Refrigerant
R290

Refrigeration
Ventilated

Compressor
Hermetic

Defrost
Hot gas

Climate class
7

Upper class
Tempered

Front glass
Tempered

Side glass
Tempered

Rear closing system
Tilting panel

Work top
White prepainted sheet

Lighting
Led 5700 K

Equipment handling
Swivel casters with brake

Installazione
Plug-in

Temperatura
-16/-14 °C

Refrigerante
R290

Refrigerazione
Ventilata

Compressore
Ermetico

Sbrinamento
Gas caldo

Classe climatica
7

Vetro superiore
Temperato

Vetro frontale
Temperato

Vetri laterali
Temperato

Chiusura posteriore
Ribaltina basculante

Piano di servizio
Lamiera preverniciata bianca

Illuminazione
Led 5700 K

Movimentazione
Ruote pivotanti con freno



Available colours - Colori disponibili

Internal
Interno



White

Front
Frontale



White

Sides
Fianchi



White

Idea LX

4	6	7
RV TB	RV TB	RV TB

External dimensions (LxDxH) Dimensioni esterne (LxPxH)	824 x 630 x 1247 mm	1214 x 630 x 1247 mm	1354 x 630 x 1247 mm
Capacity (gross / net) Capacità (lorda / netta)	218 / 119 Lt	339 / 185 Lt	383 / 209 Lt
Weight (net) Peso (netto)	67 kg	99 kg	110 kg
Refrigeration Refrigerazione	Ventilated Ventilata		
Refrigerant Refrigerante	R290		
Climate class Classe climatica	7		
Operating conditions Condizioni ambientali	35 °C / 75 %RH		
Energy class Classe energetica	C	C	C
Product temperature Temperatura prodotto	-16/ -14 °C		
Compressor (q.ty - type) Compressore (q.tà - tipologia)	1 - Hermetic 1 - Ermetico		
Defrost Sbrinamento	Hot gas Gas caldo		
Power supply Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz		
Electrical input (nominal) Assorbimento elettrico (regime)	555 W / 2,5 A	900 W / 4,1 A	
Electrical input (defrost) Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1425 W / 6,5 A	1860 W / 7,5 A	

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria

Item

Accessorio

White cone holder Portaconi completo bianco	•	•	•
Scoop washer with stainless steel container Lavaporzionatore vaschetta inox	•	•	•

Setup - Stainless steel containers

Allestimento - Vaschette gelato in acciaio inox

Display

Vasca espositiva

4,75 Lt	260 x 157 x 170H	6	10	11
5 Lt *	360 x 165 x 120H	4 + (4)	6 + (6)	7 + (7)

* Piled up double row Doppia fila di riserva

Display - piled up double row - 5 Lt

Vasca espositiva - doppia fila di riserva

